

Dream
Team

VIMEK®



PRODUKTOVÁ ŘADA “2015”

VIMEK 610.2

POWERED BY CAT® AND BOSCH REXROTH

VIMEK®



Nosnost 5000 kg

– Více než je vlastní hmotnost.

LED osvětlení jako extra, výkonnější hydraulika jako standard

Integrovaný Wi-Fi modul pro nastavení rychlosti hydraulického jeřábu.

Výkonný motor 60 Hp

motor CAT a hydraulika “Bosch Rexroth.

Člen našeho “Týmu snů”

Společně s harvestorem Vimek 404 T6 jsou určeni pro moderní pojetí prvních výchovných zásahů bez trvalých linek.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor

CAT 2,2 T 44kW/ 2 700ot/minutu

Rychlost

0-18 km/h

Pojezdová soustava

Hydrostaticky- mechanická

Přední pneu

500/60- 22,5 nebo 405/70-24

Zadní pneu

400/60-15,5

Světlost

40 cm

Pracovní hydraulická soustava

Průtok 60l/min, tlak 175 bar

Délka

Standard 6,8 m (délka ložné plochy 3,3m, průřez 1, 85 m²
Prodloužená 7,7m (délka ložné plochy 4, 0m, průřez 1,6 m²)

Šířka

1,85 nebo 2 m

Nosnost

5 000 kg

Hmotnost

4 400 – 4 800 kg

Hydraulický jeřáb

Mowi P 25, dosah 5,20 m
Zdvih v 5,2 m - 400 Kg

EXTRA VYBAVENÍ

Kácecí hlavice – kleště

Včetně sběrných kleští

Maximální úřez 300 mm

Hmotnost 195 kg

Klimatizace

Naklápění kleští

Tlumení rázů hydraulického jeřábu

Vzduchem odpružená sedačka

Plnicí pumpa pro hydraulický olej

Plnicí pumpa pro naftu

Radio s bluetooth

Naviják s dálkovým ovládáním

Sluneční clony

Přehřev motoru

Dálkové ovládání pro přehřev motoru

Extra rám pro světla

„Plné osazení Led osvětlením včetně střešního rámu“

„Poloviční osazení Led osvětlením střešního rámu“

Centrální hašení

PC s couvací kamerou

Tažný hák

Pásky

Záběrové řetězy

Drapák na sypký materiál

Držák JMP

*Maschinenpistole bittkarpietrexauteuskada equipped.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Version 1, Maj 2015

For more information and to find your nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se

VIMEK®

VIMEK 606 TT

VIMEK®



Nosnost 3000 kg

Nosnost je větší než vlastní hmotnost.

Extrémně nízké

Extrémně nízké těžiště stroje, tlak na půdu a spotřeba PHM.

Klimatizace

Nyní jako příslušenství.

Široká variabilita provedení

Různé délky a šířky ložné plochy, různé příslušenství.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor

Kubota D 902- E, 18 kW/ 3 600 ot/min

Rychlost

0-18 km/h

Pojezdová soustava

Variabilně mechanická

Přední pneu

405/70- 24

Zadní pneu

400/60-15,5

Světlost

40 cm

Pracovní hydraulika

Průtok 50 l/min při 175 bar

Délka

Standard: 6,2m (délka ložné plochy 3,2 m, průřez 1,4 m²)

Prodoužená: 6,5m (délka ložné plochy 3,6 m, průřez 1,4 m²)

Šířka

1,85 cm

Nosnost

3000 kg

Hmotnost

2 680 kg

Hydraulický jeřáb

Mowi 2046

– Dosah 4,6m

– Zdvih v 4,6m 375 kg

EXTRA VYBAVENÍ

Klimatizace

Naviják s dálkovým ovládáním

Tlumení rázů hydraulického jeřábu

Radio s bluetooth

LED osvětlení

Sluneční clony

Předehřev motoru

Dálkové ovládání k předehřevu motoru

Vzduchem odpružená sedačka

Pásy

Záběrové řetězy

Držák JMP

VIMEK®

For more information and to find your nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se

VIMEK 404T6

VIMEK®

POWERED BY CAT® AND BOSCH REXROTH



Nejefektivnější harvestor na trhu

Pro bezlinkové výchovné zásahy.

Výkonný motor 60 Hp.

Motor Cat a „hydraulika“ Bosch Rexroth“.

Člen našeho „Týmu snů“

Společně s vyvážecím traktorem Vimek 610,2 jsou určeni pro moderní pojetí prvních výchovných zásahů bez trvalých linek.

Maximální úhel zatačení 80°

Díky zatačení kloubem i přední nápravy

Nejen harvestor

Širší uplantění jako terénní nosič nářadí jako např. lžíce pro čištění odvodňovacích příkopů, mulčovací a drtící hlavice pro výřez pod elektrovody apod.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor

CAT 2,2T, výkon 44 kW/ 2 700 ot./min

Úhel zatáčení

80 stupňů

Pojezdová soustava

Hydrostaticko – mechanická

Pracovní hydraulika

Průtok 120l/min

Světlost

40 cm

Rozvor

2,10 m

Šířka

1,80 nebo 2,05 m

Hmotnost

4 400 kg

Pneu

500/60-22,5 nebo 405/70-24

Hydraulický jeřáb

Mowi 2046

– Max. dosah 4,60 m

Harvestorová hlavička

Keto Forest Silver Supreme

– Maximální úřez 300 mm

– Hmotnost 300 kg

Kontrolní systém

Motomit IT

EXTRA VYBAVENÍ

Klimatizace

Tlumení rázů hydraulického jeřábu

Vzduchem odpružená sedačka

Plnicí pumpa pro hydraulický olej

Plnicí pumpa pro naftu

Radio s Bluetooth

Sluneční clony

Přehřev motoru

Dálkové ovládání k přehřevu motoru

Rám na střechu

„Plné osazení LED osvětlením s rámem na střechu“

„Poloviční osazení LED osvětlením s rámem na střechu“

Hasicí systém

PC s couvací kamerou

Močovina na pařezy

Mazání řetězů vazelinou

Záběrové řetězy

Mulčovací a drtící hlavičky

Držák JMP

*The machine on the picture can be extra equipped.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Version 1, May 2015

For more information and to find your nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se

VIMEK®



LESNICKÉ OBCHODNÍ s.r.o.

Autorizovaný prodejce lesních strojů značek Vimek, Logset, K.T.S. a Bilke pro Českou a Slovenskou Republiku. Dále nabízíme příslušenství k lesním strojům a to záběrové řetězy, kleště HSP Gripen, rotátory, závěsy, pneumatiky, maziva apod.

Na trhu působíme od roku 2002. Naším cílem je dodávat našim zákazníkům prvotřídní techniku. Za samozřejmé považujeme kvalitní servis, rychlou dodávku náhradních dílů, školení posádek strojů a THP. Je nám ctí, že našich služeb využívá více jak 150 lesnických firem.

Kontakty

Sídlo společnosti

LESNICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
Palackého náměstí 77
Hořovice 268 01

Kancelář

LESNICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
Nádražní 313
Žlutice 364 52
Tel/fax: 353 396 461
E-mail: lesos@seznam.cz

Ředitel, obchodní zástupce

Ing. Tomáš Kuchta
+420 606 686 212

Sklad

+420 602 482 198

Servis

+420 724 009 196
+420 606 059 216
+420 606 760 478



VIMEK®

For more information and to find your
nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se